

# UBIFLEX FINIO

## Loodvervanger

### Product introductie

Ubiflex Finio is een hoogwaardige, veelzijdige loodvervangende oplossing om waterdichte verbindingen voor gebouwen te creëren. Ubiflex Finio staat gelijk aan een snelle en eenvoudige installatie en levert uitstekende prestaties. Het kan worden toegepast voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Ubiflex Finio is voorzien van een volledig zelfklevende achterzijde, beschermd door een tweedelige verwijderbare folie voor een eenvoudige verwerking tijdens het plaatsen. Bovendien zijn de rollen voorzien van twee butylkleefstroken voor een perfecte hechting op de ondergrond. Ubiflex Finio kan met de hand worden gevormd en indien nodig met een rol worden afgewerkt.

- Milieuvriendelijk
- Lichtgewicht
- Verkrijgbaar in de kleuren zwart, grijs en rood
- Zelfklevend
- Snelle montage

### Afmetingen

Breedte	250, 300, 400, 500, 600 mm	-5/+5 mm
Lengte	5,0, 10,0 m	-0/+100 mm
Dikte	1,9 mm	+/-0,1 mm

Afwijkende maten op aanvraag.

### Maximaal verwerkbare lengte

Rollengte

### Gewicht





2,8 kg/m <sup>2</sup>	+/- 10%
250 mm x 5,0 m	3,5 kg
250 mm x 10,0 m	7,0 kg
300 mm x 5,0 m	4,2 kg
300 mm x 10,0 m	8,4 kg
400 mm x 5,0 m	5,6 kg
400 mm x 10,0 m	11,2 kg
500 mm x 5,0 m	7,0 kg
600 mm x 5,0 m	8,4 kg

### Verwerkingstemperatuur

(snijden, plooiën, inkloppen) -10°C – +50°C

### Gebruikstemperatuur

(in gebruik) -30°C – +140°C



# UBIFLEX FINIO

## Loodvervanger



Build smart.

### Installatie

In vorm te brengen met de hand. Gebruik de Ubiflex Finio roller om extra druk uit te oefenen.

### Zelflaseffect

Zorg voor een minimale overlapping van 50mm tussen twee stroken Ubiflex Finio.

### Compatibility

Ubiflex Finio reageert niet op aluminium, koper en zink. Echter, als Ubiflex Finio in contact kan komen met agressieve chemicaliën tijdens verwerking of onderhoud, eerst testen op een stuk materiaal alvorens verder te gaan. Neem in geval van twijfel contact op met uw wederverkoper.

### Kleuren

Ubiflex Finio is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren: zwart, rood en grijs.



### Verpakking

Ubiflex Finio rollen worden geleverd in een doos.

### Niet-giftig

Niet gevaarlijk voor mens en milieu.

### Waterdichtheid

waterdicht      EN 1928

### Buigeigenschappen

	23°C	50%
in de lengte	pass	pass
in de breedte	pass	pass
	EN 495-5:2013	

### Trekssterkte

in de lengte	225 N
in de breedte	675 N
	EN 12311-2:2013

### Uitrekking

in de lengte	97%
in de breedte	20%
	EN 12311-2:2013

### UV-bestendigheid

uitstekend	EN 1297:2004
------------	--------------

### Gevoeligheid voor thermische veroudering en vocht

niet gevoelig	EN ISO 16536:2019
---------------	-------------------

### Weerstand tegen corrosie

Niet gevoelig	EN ISO 6988
---------------	-------------

### Brandklasse

Klasse E	EN 13501-1
----------	------------

